

ENGLISH

A-144300

- Material: Stainless Steel
- Weight limit: 100kg
- Weight: 83g

	Torque	Loctite
Set Screws	15 Nm	243

Loctite 243 on a stainless steel screw

For secure fastening use the loctite recommended and apply rated torque twice.

ROTATION ADJUSTMENT:

Always engage threads as far as possible whilst maintaining correct rotation.

Loctite 243 on a stainless steel screw

- 2 year limited warranty**

Loctite 243 on a stainless steel screw

Tested to ISO10328, load level A100 + 20%, rated to 100kg / 220lbs, is not recommended for active use.

Loctite 243 on a stainless steel screw

A weatherproof device allows use in a wet and/or humid environment but does not allow submersion. Fresh water splashing against the enclosure from any direction shall have no harmful effect. Dry thoroughly after contact with fresh water. Fresh water: Includes tap water. Excludes salt and chlorinated water.

DEUTSCH

A-144300

- Material: Edelstahl
- Gewichtsgrenze: 100kg
- Gewicht: 83g

	Drehmoment	Loctite
Sicherheitsschrauben	15 Nm	243

Loctite 243 on a stainless steel screw

Verwenden Sie für eine sichere Fixierung das empfohlene Loctite und wenden Sie das Nenndrehmoment zweimal an.

Loctite 243 on a stainless steel screw

ROTATIONSEINSTELLUNG:

Ziehen Sie das Gewinde immer so fest wie möglich an, während Sie gleichzeitig die korrekte Rotation beibehalten.

Loctite 243 on a stainless steel screw

- Garantie:** **2 Jahre**

Loctite 243 on a stainless steel screw

Getestet für bis zu 100 kg bei Belastungsgrad A100 + 20% nach ISO10328; nicht für den aktiven Gebrauch empfohlen.

Loctite 243 on a stainless steel screw

Eine wetterfeste Orthese gestattet den Einsatz in nasser und feuchter Umgebung, aber kein Eintauchen. Aus irgendwelchen Richtungen gegen das Gehäuse spritzendes Frischwasser hat keine schädliche Wirkung. Nach Kontakt mit Frischwasser gründlich trocknen. Frischwasser: Inklusive Leitungswasser. Ausgeschlossen sind Salz und Chlorwasser.

FRANÇAIS

A-144300

- Matériau: Acier inoxydable
- Poids Limite: 100 kg
- Poids: 83g

	Serrage	Loctite
Jeu de vis	15 Nm	243

Loctite 243 on a stainless steel screw

Pour garantir une bonne fixation, utiliser la loctite recommandée et serrer deux fois.

RÉGLAGE DE LA ROTATION

Engager toujours le filetage le plus loin possible tout en maintenant la rotation désirée.

Loctite 243 on a stainless steel screw

- Garantie:** **2 ans**

Loctite 243 on a stainless steel screw

Testés selon la norme ISO 10328, en classe A100 + 20%, garantis jusqu'à 100 kg en usage normal.

Loctite 243 on a stainless steel screw

Un dispositif résistant aux intempéries qui peut être utilisé dans un environnement humide, mais qui ne peut pas être immergé. Les éclaboussures d'eau douce sur le dispositif n'ont normalement aucun effet négatif. Séchez soigneusement le dispositif après tout contact avec de l'eau. Eau douce : y compris l'eau du robinet. Exclut l'eau salée et l'eau chlorée.

ESPAÑOL

Loctite 243 on a stainless steel screw

A-144300

- Material: Acero inoxidable
- Peso límite: 100 kg
- Peso: 83g

	Par de ajuste	Loctite
Tornillo de fijación angulares	15 Nm	243

Loctite 243 on a stainless steel screw

Para lograr una fijación segura, utilice el loctite recomendado y aplique dos veces el par de torsión indicado.

CÓMO AJUSTAR LA ROTACIÓN:

Asegúrese siempre de atornillar las roscas lo más profundo posible, manteniendo una rotación correcta.

Loctite 243 on a stainless steel screw

- Garantía:** **Limitada a 2 años**

Loctite 243 on a stainless steel screw

Probado bajo la norma ISO10328, para un nivel de carga A100 + 20%, el límite de peso es de 100 kg / 220 lbs, no se recomienda para un uso activo.

Loctite 243 on a stainless steel screw

Un dispositivo resistente a condiciones climáticas adversas es apto para su uso en ambientes húmedos pero no se puede sumergir. Las salpicaduras de agua dulce desde cualquier dirección contra la estructura no tendrán efectos nocivos. Secar completamente después de estar en contacto con agua dulce. Agua dulce: incluye el agua del grifo. Excluye agua salada y clorada.

ITALIANO

A-144300

- Materiale: Accialo inossidabile
- Peso max.: 100 kg
- Peso: 83g

	Stringere a	Loctite
Viti fissaggio	15 Nm	243

Loctite 243 on a stainless steel screw

Per fissarlo, utilizzare il prodotto Loctite consigliato e applicare la stretta utilizzando la chiave dinamometrica due volte.

REGOLAZIONE DELLA ROTAZIONE:

Avvitare sempre le filettature il più possibile mantenendo a corretta rotazione.

Loctite 243 on a stainless steel screw

- Garanzia limitata:** **2 anni**

Loctite 243 on a stainless steel screw

Testata a norma ISO10328, livello di carico A100+20%, valutata fino a 100 kg/220 lb; non è consigliata per un uso attivo.

Loctite 243 on a stainless steel screw

Un dispositivo resistente alle intemperie consente l'uso in un ambiente bagnato e/o umido, ma non la sommersione. Gli spruzzi d'acqua dolce provenienti da qualsiasi direzione contro la superficie esterna non avranno alcun effetto dannoso. Asciugare bene dopo il contatto con l'acqua dolce. Acqua dolce: comprende l'acqua del rubinetto. Esclude l'acqua salata o addizionata di cloro.

DANSK

Loctite 243 on a stainless steel screw

A-144300

- Materiale: Rustfrit stål
- Vægtgrænse: 100kg
- Vægt: 83g

	Moment	Loctite
Justeringsskrue	15 Nm	243

Loctite 243 on a stainless steel screw

Brug den anbefalede loctite, og stram med det anbefalede moment to gange for at opnå sikker fastspænding.

Loctite 243 on a stainless steel screw

ROTATIONSTILPASNING:

Man skal altid sørge for at anvende så meget som muligt af gevindet samtidigt med at man bibeholder den korrekte rotation.

Loctite 243 on a stainless steel screw

- Garanti:** **2 års begrænset garanti**

Loctite 243 on a stainless steel screw

Testet til ISO10328, belastning A100 + 20%, godkendt til 100 kg, anbefales ikke til aktiv brug.

Loctite 243 on a stainless steel screw

En vejrbestandig anordning tillader brug i et vådt og/eller fugtigt miljø, men tillader ikke neddykning. Ferskvandsprøjt mod lukningen fra enhver retning har ingen skadelig virkning. Tør grundigt efter kontakt med ferskvand. Ferskvand: Omfatter også postevand. Eksklusiv salt- og klorvand.

SVENSKA

A-144300

- Material: Rostfritt stål
- Vikt max: 100 kg
- Vikt: 83g

	Moment	Loctite
Justerskruvar	15 Nm	243

Loctite 243 on a stainless steel screw

Lås justerskruvarna med rekommenderad Loctite och momentdrag till angivet momenttvå gånger.

JUSTERING AV ROTATION:

Se till att gången är så långt inskruvad som möjligt vid justering av rotationen.

Loctite 243 on a stainless steel screw

- Garanti:** **2 års begränsning**

Loctite 243 on a stainless steel screw

Testad för nivån A100+20% enligt ISO10328, nominell belastning 100kg rekommenderas inte för aktivt bruk.

Loctite 243 on a stainless steel screw

En väderbeständig enhet som kan användas i våta och/eller fuktiga miljöer. Få inte sänkas ner i vatten. Stänk av sötvatten bör inte påverka höljet. Torka noggrant av produkten efter kontakt med sötvatten. Sötvatten: Inkluderar kranvatten. Exkluderar salt och klorerat vatten.

NEDERLANDS

Loctite 243 on a stainless steel screw

A-144300

- Materiaal: Roestvrij staal
- Gewichtslimiet: 100 kg
- Gewicht: 83g

	Draaitot	Loctite
Vaste schroeven	15 Nm	243

Loctite 243 on a stainless steel screw

Gebruik voor het goed vastzetten de aanbevolen loctite en pas de vastgestelde torque twee keer toe.

Loctite 243 on a stainless steel screw

ROTATIE AFSTELLING:

Benut de draden zo ver als mogelijk, terwijl u de correcte rotatie.

Loctite 243 on a stainless steel screw

- Garantie:** **2 jaar beperkt**

Loctite 243 on a stainless steel screw

Getest volgens ISO10328, belastingsniveau A100 + 20%, belastbaar tot 100kg / 200lbs wordt niet aanbevolen voor actief gebruik.

Loctite 243 on a stainless steel screw

Een weerbestendig apparaat staat gebruik toe in een natte en / of vochtige omgeving, maar is niet geschikt voor onderdompeling. Zoetwater spatten tegen de behuizing vanuit elke richting zal geen schadelijke gevolgen hebben. Goed afdrogen na contact met zoetwater. Zoetwater: Inclusief leidingwater. Exclusief zout en chloorwater.

PORTUGUÊS

A-144300

- Material: AÇO Inox
- Peso Limite: 100 kg
- Peso: 83g

	Torque	Loctite
Aperto dos Parafusos	15 Nm	243

Aplicação de uma chave de torque para a fixação dos parafusos

Para uma fixação segura, utilizar o Loctite recomendado e aplicar duas vezes a força de aperto nominal.

AJUSTE DA ROTAÇÃO:

Enrosque sempre até ao limite, mantendo, no entanto, a rotação correcta.

<ul style="list-style-type: none">Garantia:	Limite 2 anos
--	----------------------

Testado em conformidade com a norma ISO 10328, nível de carga A100 + 20%, classificado para 100kg, não recomendado para utilização activa.

Um dispositivo à prova de intempéries permite o uso num ambiente molhado e/ou húmido, mas não permite a submersão. Os salpicos de água limpa sobre o invólucro, provenientes de qualquer direção, não terão efeitos nocivos. Seque cuidadosamente após contato com água limpa. Água limpa: inclui água da torneira Exclui sal e água clorada.

日本語

A-144300

- 材質：アルミニウム
- 使用者の体重制限：100kg
- 重量：83g

	トルク値	ロックタイ
調節ネジ	15 Nm	243

調節ネジの締め込み方法

安全に取り付けるために、推奨されるロックタイを使用し、トルクを 2 度適用してください。

調整ネジの締め込み方法

回旋の調節：
正しい回旋を保ちながら、できるだけネジを締め込みます。

<ul style="list-style-type: none">限定保証：	日本総代理店の出荷日より 2 年
--	-------------------------

本製品は、ISO 10328 負荷試験 A100 +20%、100kg レベルにて検査され、合格しています。この規格は高活動な使用には推奨されません。

本製品の構造部品は、異なる動作や摩耗がみられたときはいつでも、器具の使用を直ちに中止し、かかりつけの医師や臨床専門家に連絡するよう患者に指示してください。

耐候機能が備わった装具は、濡れた場所や湿気の高い場所ではご使用いただけませんが、浸水させることはできません。方向を問わずエンクローージャに飛沫がかかっても悪影響はありません。ただし、後で完全に乾かしてください。淡水：水道水を含みます。塩水や塩素処理水は含まれません。

EN – Caution: Össur products are designed and tested according to the applicable official standards or an in-house defined standard when no official standard applies. Compatibility and compliance with these standard is achieved only when Össur products are used with other recommended Össur components. If un-usual movement or product wear is detected in a structural part of a device at any time, the patient should be instructed to immediately discontinue use of the device and consult his/her clinical specialist. This product has been designed and tested based on single patient usage. This device should NOT be used by multiple patients. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

DE – Hinweis: Össur-Produkte- und Bauteile werden nach ihrer Entwicklung nach anwendbaren offiziellen Normen, oder bei Nichtvorliegen offizieller Normen, nach betriebsinternen Normen geprüft. Die Kompatibilität mit bzw. die Einhaltung dieser Normen ist nur möglich, wenn die Össur-Produkte mit anderen empfohlenen Össur-Komponenten verwendet werden. Sollte in einem strukturellen Teil der Vorrichtung irgendeine ungewohnte Bewegung oder Produktverschleiß auftreten, ist der Patient darauf hinzuweisen, die Benutzung der Vorrichtung auf der Stelle einzustellen und seinen Arzt oder Orthopädietechniker zu konsultieren. Dieses Produkt wurde für den Einsatz an ein und demselben Patienten entwickelt und geprüft. Die Vorrichtung darf NICHT an anderen Patienten eingesetzt werden. Sollten beim Tragen dieser Vorrichtung irgendwelche Probleme auftreten, kontaktieren Sie auf der Stelle den Arzt.

FR – Attention: Les produits et composants Össur sont conçus et testés selon les normes officielles standards ou selon une norme interne définie dans le cas où aucune norme officielle ne s'applique. La compatibilité et le respect de ces normes ne sont obtenus que lorsque des produits et composants Össur sont utilisés avec d'autres composants recommandés par Össur. En cas de mouvement inhabituel ou d'usure de la partie structurelle d'un dispositif, le patient doit immédiatement arrêter de l'utiliser et consulter son spécialiste clinique. Attention : Ce produit a été conçu et testé pour être utilisé par un patient unique et n'est pas préconisé pour être utilisé par plusieurs patients. En cas de problème lors de l'utilisation de ce produit, contactez immédiatement un professionnel de santé.

ES – Atención: Los productos y componentes de Össur han sido diseñados y probados según la normativa oficial aplicable o, en su defecto, una normativa interna definida. La compatibilidad y conformidad con dicha normativa solo está garantizada si los productos y componentes de Össur se utilizan junto con otros componentes recomendados o autorizados por Össur. Es necesario notificar al paciente que, si en algún momento detecta un desplazamiento inusual o desgaste en una de las partes estructurales de un dispositivo, debe cesar de inmediato su uso y consultar con su especialista clínico. Este producto ha sido diseñado y probado para su uso en un solo paciente, por lo que no se recomienda su uso por parte de diversos pacientes. Si se produce algún problema derivado del uso este producto, póngase en contacto inmediatamente con su especialista clínico.

IT – Avvertenze: I prodotti ed i componenti Ossur sono stati progettati e collaudati conformemente agli standard ufficiali applicabili o a uno standard interno in mancanza di standard ufficiali applicabili. La compatibilità e la conformità a tali norme sono garantite solamente se i prodotti Ossur sono utilizzati in combinazione con altri componenti Ossur consigliati. Qualora una parte strutturale del dispositivo mostri segni di usura anche meccanica, informare l'utente di sospendere immediatamente l'uso della protesi e di consultare il proprio tecnico ortopedico. Questo prodotto è stato progettato e collaudato per essere utilizzato da un singolo utente e se ne sconsiglia l'impiego da parte di più utenti. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, contattare immediatamente il medico di fiducia.

DA – Forsigtig: Össur produkter og -komponenter er udviklet og afprøvet i henhold til de gældende officielle standarder eller en brugerdefineret standard, hvis der ikke findes en gældende officiel standard. Kompatibilitet og overensstemmelse med disse standarder opnås kun, når Össur produkter anvendes sammen med andre anbefalede Össur komponenter. Hvis der når som helst konstateres en usædvanlig bevægelse eller slitage af produktet i en strukturel del af enheden, skal patienten instrueres til omgående at holde op med at anvende den pagældende protese og kontakte den behandlende kliniske specialist. Forsigtig: Dette produkt er beregnet og afprøvet til at blive brugt af en patient. Det frarådes at bruge produktet til flere patienter. Kontakt din fysioterapeut eller læge, hvis der opstår problemer i forbindelse med anvendelsen af dette produkt.

SV – Var försiktig! Össur-produkter och -komponenter har konstruerats och testats så att de uppfyller tillämpliga industristandarder eller lokala standarder där det inte finns officiella standarder. Kraven i dessa standarder uppfylls endast när Össur-produkter används med andra rekommenderade Össur-produkter. Patienten ska instrueras att omedelbart avbryta användningen av produkten och rådgöra med sin kliniska specialist om han/hon upptäcker en ovanlig rörelse eller slitage på någon av produktens konstruktionsdelar. Var försiktig: Produkten har utformats och testats baserat på användning av en enskild patient och rekommenderas inte för användning av flera patienter. Om det skulle uppstå problem vid användning av produkten ska du omedelbart kontakta din läkare.

NL – Opgelet: Össur producten en onderdelen zijn ontworpen en getest naar toepasselijke, officiële maatstaven of naar onze eigen normen wanneer er geen officiële maatstaven beschikbaar zijn. Compatibiliteit en naleving van deze normen wordt alleen verkregen wanneer Össur producten en onderdelen met andere aanbevolen Össur producten of goedgekeurde onderdelen worden gebruikt. Als de patiënt abnormale beweging of slijtage van een structureel onderdeel van de prothese ontdekt, moet hij/zij het gebruik van het product onmiddellijk staken en contact opnemen met zijn/haar klinisch specialist. Dit product is ontworpen en getest voor één gebruiker. Gebruik van dit product door meerdere patiënten wordt afgeraden. Neem bij problemen met dit product contact op met uw medische zorgverlener.

PT – Atençaço: Os produtos e componentes da Össur são fabricados e testados de acordo com as normas oficiais aplicáveis ou normas internas definidas quando não seja aplicável nenhuma norma oficial. A compatibilidade e a conformidade com estas normas apenas são alcançadas se os produtos da Össur forem utilizados com outros componentes recomendados pela Össur. Se a qualquer momento for detetado algum movimento estranho ou desgaste na estrutura de um dispositivo, o paciente deve ser instruído a interromper de imediato o uso do dispositivo e consultar o seu especialista clínico. Este produto foi fabricado e testado com base na utilização por um único paciente e não deve ser utilizado em múltiplos pacientes. Caso ocorra algum problema com a utilização deste produto, entre imediatamente em contato com o seu especialista clínico.

日本語 注意：オスール製品および部品は当該の公的基準または企業指定基準（公的基準が適用されない場合）に対応するよう設計され、検査されています。この規格の適合性及び準拠性は、オスール製品が他の推奨オスール部品と共に使用された場合にのみ有効です。器具の構造部品に異常な動作や摩耗がみられたときはいつでも、器具の使用を直ちに中止し、かかりつけの医師や臨床専門家に連絡するよう患者に指示してください。本品は患者、人のみの使用を想定して設計ならびに試験されています。複数の患者に使い回ししないようにしてください。 本品の使用に伴って問題が発生したときは、直ちにかかりつけの医師や医療従事者に連絡してください。

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

Össur Americas 27051 Towne Centre Drive Foothill Ranch, CA 92610, USA Tel: +1 (949) 382 3883 Tel: +1 800 233 6263 ossurusa@ossur.com
Össur UK Ltd Unit No 1, S:Park Hamilton Road Stockport SK1 2AE, UK Tel: +44 (0) 8450 065 065 ossuruk@ossur.com
Össur Europe BV De Schakel 70 5651 GH Eindhoven The Netherlands Tel: +800 3539 3668 Tel: +31 499 462840 info-europe@ossur.com
Össur Deutschland GmbH Augustinusstrasse 11A 50226 Frechen Deutschland Tel: +49 (0) 2234 6039 102 info-deutschland@ossur.com

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

Össur hf. Grjótháls 1-5 110 Reykjavík, Iceland Tel: +354 515 1300 Fax: +354 515 1366		
---	---	---

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

Össur Americas 27051 Towne Centre Drive Foothill Ranch, CA 92610, USA Tel: +1 (949) 382 3883 Tel: +1 800 233 6263 ossurusa@ossur.com	Össur Canada 2150 – 6900 Graybar Road Richmond, BC V6W 0A5 , Canada Tel: +1 604 241 8152 ossurusa@ossur.com	Össur APAC 2F, W16 B No. 1801 Hongmei Road 200233, Shanghai, China Tel: +86 21 6127 1707 asia@ossur.com
--	---	---

Össur UK Ltd Unit No 1, S:Park Hamilton Road Stockport SK1 2AE, UK Tel: +44 (0) 8450 065 065 ossuruk@ossur.com	Össur Nordic P.O. Box 67 751 03 Uppsala, Sweden Tel: +46 1818 2200 info@ossur.com	Össur Australia 26 Ross Street, North Parramatta NSW 2151 Australia Tel: +61 2 88382800 infosydney@ossur.com
--	--	--

Össur Iberia S.L.U Calle Caléndula, 93 - Miniparc III Edificio E, Despacho M18 28109 El Soto de la Moraleja, Alcobendas Madrid – España Tel: 00 800 3539 3668 orders.spain@ossur.com orders.portugal@ossur.com	Össur South Africa Unit 4 & 5 3 on London Brackengate Business Park Brackenfell 7560 Cape Town South Africa Tel: +27 0860 888 123 infosa@ossur.com
--	---

Össur Deutschland GmbH Augustinusstrasse 11A 50226 Frechen Deutschland Tel: +49 (0) 2234 6039 102 info-deutschland@ossur.com	Össur Europe BV – Italy Via Baroaldi, 29 40054 Budrio, Italy Tel: +39 05169 20852 orders.italy@ossur.com
--	---

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

Össur hf. Grjótháls 1-5 110 Reykjavík, Iceland Tel: +354 515 1300 Fax: +354 515 1366		
---	---	---

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

www.ossur.com ©Copyright Össur 2017 IFU 0415 1173-001 Rev. 4

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部



A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

Instructions for Use

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

A-144300 女性用ピラミッド挿入部

FEMALE PYRAMID INSERT
FOR PRONG
Product Number: A-144300