

ICEROSS SEAL-IN® X TF




Cieńsza, mocniejsza, dłuższa, z ruchomym uszczelnieniem gwarantującym dopasowanie.

Nowy lej silikonowy Seal-In firmy Össur został zaprojektowany specjalnie z myślą o wyzwaniach, którym czoła stawia wiele osób po amputacji uda. W przypadku wielu osób różne punkty nacisku i kształty kikuta powodują problemy z zawieszeniem ssawnym.

Iceross Seal-In® X TF to najnowsza technologia Seal-In, z oddzielnym i ruchomym uszczelnieniem, które pasuje do indywidualnych potrzeb osób po amputacji uda.

Informacje o użytkowniku	
Poziom amputacji:	Amputacja uda
Poziom dynamiki ruchu:	Wszystkie
Informacje o leju silikonowym	
Rozmiar leja standardowego:	25; 26,5; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 45; 50; 55.
Rozmiar leja stożkowego:	23,5; 25; 26,5; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40.
Rozmiary pierścienia uszczelniającego:	26; 28; 30; 32; 35; 38; 41; 44; 47; 51; 55; 60; 65; 70
Profil:	3 mm



METODA ZAWIESZENIA



SEAL-IN X

CECHY



POKRYCIE DZIANINOWE



AKTYWNA OCHRONA SKÓRY



JEDWABNA WARSTWA WEWNĘTRZNA




KSZTAŁT STOŻKOWY



ICEROSS SEAL-IN® X TF

TABELA KOMBINACJI PIERŚCIENIA USZCZELNIAJĄCEGO I LEJA SILIKONOWEGO

Rozmiar pierścienia uszczelniającego	Rozmiar leja: stożkowy ○ standardowy ■													
	23	25	26	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55	
26	○	○ ■												
28	○	○ ■	○ ■	○ ■										
30	○	○	○ ■	○ ■	○ ■									
32	○	○	○	○ ■	○ ■	○ ■								
35	○	○	○	○	○	○ ■	○ ■							
38	○	○	○	○	○	○	○ ■	○ ■	○ ■					
41	○	○	○	○	○	○	○	○ ■	○ ■	○ ■				
44			○	○	○	○	○	○	○ ■	○ ■				
47				○	○	○	○	○	○	○ ■	■			
51					○	○	○	○	○	○	■	■		
55						○	○	○	○	○		■	■	
60							○	○	○	○			■	
65								○	○	○				
70									○	○				



Zmierzyć pod kątem rozmiaru pierścienia (cm) bezpośrednio na skórze przy dolnej krawędzi pierścienia.

MINIMALNA ZALECANA DŁUGOŚĆ KIKUTA

Zmierzyć długość kikuta przy luźno zwisającej tkance, od pachwiny do końca dystalnego. Porównać pomiar z poniższą tabelą.

Rozmiar leja	Minimalna długość
23	11 cm
25-30	12,5 cm
32-40	13,5 cm
45-50	15,5 cm
55	16,5 cm

INFORMACJE O NUMERACH KATALOGOWYCH — LEJ SILIKONOWY ICEROSS SEAL-IN X TF

Nr katalogowy	Profil	Metoda zawieszenia
I-8532XX	Standardowy	Seal-In
I-8632XX	Stożkowy	Seal-In
I-SXF0XX	Pierścień Seal-In X TF	Seal-In

Nr katalogowy	Opis	Rozmiary
I-RXF001	Zestawy pierścieni — wybrane rozmiary	32-55
I-RXF002	Zestawy pierścieni — wszystkie rozmiary	26-70